



## MULE SX 4X4

Die MULE SX mit Vierradantrieb steht 24 Stunden am Tag zur Ihrer Verfügung, wenn sie gebraucht wird. Dieses Fahrzeug macht Sie viel flexibler und löst manches Problem. Durch den wählbaren Zwei- oder Vierradantrieb und ein sperrbares Differenzial hinten in Verbindung mit einer hochwertigen Federung haben Sie immer alles im Griff.



Das Handschuhfach auf der Beifahrerseite bietet eine zusätzliche abgedichtete Ablagefläche

Unter der Haube befindet sich ein praktischer und wettergeschützter Stauraum

Das sperrbare Differenzial hinten bringt maximale Traktion

Durch die MacPherson-Einzelradaufhängung hat jedes Rad bei unebenem Untergrund Traktion und die Lenkung ist leichtgängiger

Der luftgekühlte Viertakt-OHV-Motor mit 401 cm<sup>3</sup> ist leicht und zuverlässig

### TECHNISCHE DATEN MULE SX 4x4

Motortyp	Luftgekühlter OHV-Viertakt-Einzylinder mit 401 cm <sup>3</sup>
Bohrung x Hub	82 x 76 mm
Verdichtungsverhältnis	8,6 : 1
Max. Leistung	9,9 kW (13,5 PS) bei 4.000/min
Max. Drehmoment	29,7 Nm bei 2.400/min

Gemischaubereitung	Vergaser: Nikki 6C1026
Zündung	Magnet & Transistor
Starter	Elektrisch
Getriebe	CVT-Automatikgetriebe mit Untersetzung, Rückwärtsgang
Endantrieb	Wählbarer 2WD/4WD, Selbstsperrdifferenzial vorne, sperrbares Differenzial hinten, Kardan

Federung, vorne	Einzelradaufhängung, MacPherson-Federbein
Federung, hinten	Schwingachse
Federweg, v./h.	78 mm/78,7 mm
Bremsen, vorne	2 hydraulische Trommelbremsen
Bremsen, hinten	2 hydraulische Trommelbremsen

Reifen, vorne/hinten	24 x 9.00-10, schlauchlos / 24 x 11.00-10, schlauchlos
L x B x H	2.764 x 1.335 x 1.802 mm
Garantie	12 Monate