

#Technische Daten

Modell		RTV-X1110	
Verfügbare Farben		Kubota Orange/Realtree® camouflage	
Motor			
Ausführung		3-Zylinder, Diesel	
Hubraum	cm ³	1123	
Motorleistung UNECE R120	kW (PS)	18,2 (24,4)	
Kühlsystem		Wasserkühlung	
Getriebe			
Typ		Hydrostatgetriebe mit lastabhängiger Regelung (VHT-X)	
Gruppen (Fahrbereiche)		3 (vorwärts langsam - vorwärts schnell - Neutral- rückwärts)	
Max. Fahrgeschwindigkeit		km/h	40
Allradantrieb	Vorderachsdifferenzial	Selbstsperrdifferential (LSD - Limited Slip Differential)	
	Hinterachsdifferenzial	mechanische Differentialsperre, fußbetätigt, 100%	
Federung			
Vorderachse		unabhängige Doppelquerlenker-Radaufhängung mit einstellbarer Federvorspannung und hydraulischer Dämpfung	
Federweg vorne	mm	205	
Hinterachse		unabhängige Doppelquerlenker-Radaufhängung mit einstellbarer Federvorspannung, hydraulischer Dämpfung und Stabilisator	
Federweg hinten	mm	205	
Bodenfreiheit			
Vorderachse ROPS / Kabine	mm	265 (10,4)/252 (9,9)	
Hinterachse ROPS / Kabine	mm	259 (10,2)/257 (10,1)	
Insassenschutzsystem			
Sicherheitsgurte		Beckengurt	
Abmessungen			
Länge	mm	3130	
Breite ROPS / Kabine	mm	1605 /1654	
Gesamthöhe	mm	1998	
Spurbreite vorne	mm	1240	
Spurbreite hinten	mm	1240	
Radstand	mm	2045	
Wendekreis	m	4,0	
Gesamtgewicht			
Leergewicht (ausstattungsabhängig)		kg	1064 (Version mit Überrollschutzbügel) / 1147 (Kabinen-Version)
Anhängelast			
ungebremst / gebremst		kg	450/990 (Mustergutachten erhältlich)
Ladefähigkeit			
Zulässiges Gesamtgewicht		kg	1.620
Ladefläche			
Material		Stahl	
Länge x Breite x Höhe	mm	1465 × 1030 × 285	
Beladungshöhe (unbelastet)	mm	887	
Zuladung Ladefläche	kg	500	
Kippvorrichtung		hydraulisch (Serienausstattung)	
Kraftstofftankvolumen		l	30
Reifen			
Vorne	HDWS	25×10-12, 6-ply	
Hinten	HDWS	25×10-12, 6-ply	
Aluminiumfelgen		Standard	
Hydraulische Ladefläche		Standard	

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Diese Broschüre dient nur zu Beschreibungszwecken. Für Garantie- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kubota-Händler vor Ort.

Die Werte in "Bodenfreiheit" und "Gewicht" beziehen sich auf die Maschine, die mit den Reifen in der obigen Tabelle ausgestattet ist. Einige RTVs in dieser Broschüre sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Nur für den Off-Highway-Einsatz ---- ODER Nicht für den Straßenverkehr zugelassen.