

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		RTV-X1110EU Homologué route	
Coloris disponibles		Orange Kubota	Camouflage
Moteur	Marque	KUBOTA D1105-E4-UV-2E	
	Type	Diesel 3 cylindres, 4 temps, soupapes en tête	
	Cylindrée cm ³	1123	
	Puissance nette ECE-R24 ch (kW)	24,2 (17,8) @ 3200	
	Système de refroidissement	Liquide	
	Batterie Amp	650 CCA	
Transmission		Transmission hydrostatique variable (VHT-X)	
Sélection des vitesses		Marche avant rapide-lente, neutre, marche arrière	
Vitesse de déplacement max. km/h (mph)		0-40 (0-25)	
Système 4RM	Différentiel avant	Différentiel à glissement limité	
	Différentiel arrière	Verrouillage du différentiel au pied	
Direction assistée		Puissance hydraulique	
Freins	Avant / Arrière	Freins à disques humides	
	Frein de stationnement	Roue arrière, à main	
Suspension	Suspension avant	Indépendante, à double bras triangulaire, avec ressort hélicoïdal réglable sur amortisseur	
	Course de la suspension avant mm	205	
	Suspension arrière	Indépendante, à double bras triangulaire, avec ressort hélicoïdal réglable sur amortisseur	
	Course de la suspension arrière mm	205	
Garde au sol	Avant Arceau / Cabine mm	265 / 252	
	Arrière Arceau / Cabine mm	259 / 257	
Phares		Deux, halogènes de 37,5 Watts	
Système de protection de l'opérateur Ceinture de sécurité		2 points	
Dimensions	Longueur mm	3130	
	Largeur mm	1654	
	Hauteur hors tout mm	1998	
	Voie avant mm	1240	
	Voie arrière mm	1240	
	Empattement mm	2045	
	Rayon de braquage m	4,0	
Poids*	Arceau / Cabine kg	1000 / 1090	
Capacité de remorquage	non freinée / freinée par inertie kg	450 / 590	
Capacité de chargement *	Arceau / Cabine kg	545 / 455	
Benne	Structure	Acier	
	Largeur x Longueur x Profondeur mm	1465 x 1030 x 285	
	Volume m ³	0,43	
	Hauteur de bennage mm	887	
	Charge utile dans la benne kg	500	
	Système de bennage	Relevage hydraulique	
Capacité du réservoir de carburant ℓ		30	
Pneus	ATV	25x10-12, 6 plis	25x10-12, 6 plis
	HDWS	25x10-12, 6 plis	25x10-12, 6 plis
Design du pare-buffle		Centre et pare-chocs	
Jantes en aluminium		Option	
Bennage hydraulique de la benne		Standard	

* Sans opérateur

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Cette brochure est à but informatif. Merci de contacter votre distributeur local pour toutes informations relatives à la garantie. Les valeurs de garde au sol et le poids sont celles avec la machine équipée de pneus mentionnés ci-dessus. Les RTV de cette brochure sont présentés avec des accessoires en option.