

#Technische Daten

Modell		G231	G261
Motor		KUBOTA D902	KUBOTA D1005
Ausführung		3-Zylinder, wassergekühlt	
Hubraum	cm ³	898	1 001
Motorleistung (SAE J1995)	kW (PS)	16,1 (21,9)	18,5 (25,2)
Motordrehzahl max.	1/min	3.200	3.200
Tankvolumen	l	20	
Getriebe		Hydrostat, lastabhängig geregelt	
Ausführung		19 / 10	
Maximale Geschwindigkeit (v/r)	km/h	19 / 10	
Differentialsperre Hinterachse		mechanisch, 100 %, Hinterachse	
Tempomatfunktion		Serie	
Geschwindigkeitsregelung		Fußpedal	
Bereifung		16 x 7.5-8 Rasenbereifung	
Vorne		16 x 7.5-8 Rasenbereifung	
Hinten		24 x 12.0-12 Rasenbereifung	
Bremsen		ölgekühlte Scheibenbremsen	
Ausführung		ölgekühlte Scheibenbremsen	
Lenkung		vollhydraulische Servolenkung	
Ausführung		vollhydraulische Servolenkung	
Abmessungen			
Spurbreite	Vorne	mm	900
	Hinten	mm	840
Radstand	mm	1.390	1460
Gesamtlänge (mit Grasfangbehälter und Gewichtsträger HD)	mm	3.085/3.315	3.100/3345
Gesamtbreite mit Mähwerk	mm	1.265	1.265 / 1420
Gesamthöhe mit Überrollschutzbügel (eingeklappt)	mm	2.205 (1785)	
Gewicht inkl. Mähwerk und Grasaufnahme (LD/HD)	mm	815 / 955	855 / 995
Bodenfreiheit (ohne/mit Mähwerk)	mm	175/150	
Mähwerksantrieb		gelenkwelle	
Ausführung		gelenkwelle	
Kupplung		elektrisch betätigte Magnetkupplung	
Sonstiges			
Kühlmitteltemperaturanzeige		Serie	
Warnanzeige bei Überhitzung		Serie	
Tankanzeige		Serie	
Betriebsstundenzähler/Drehzahlmesser		Serie	
Füllstandswarnanzeige Grasaufnahme		Serie	
Easy Checker		Serie	

Technische Daten Mähwerk			
Modell		RCK48-G231	RCK54-G261
Schnittbreite	cm (inch)	122 (48)	137 (54)
Messerantrieb		Stirnradgetriebe	
Mähwerksaushebung		hydraulisch	
Max. Aushubhöhe des Mähwerks	mm	150	
Schnitthöhe	mm	25-102	
Schnitthöhenverstellung		zentral, Drehknopf, 13 stufig	
Anzahl der Messer		2	
Messerlänge	mm	673	748
Grasaufnahme			
Fassungsvolumen (Hochentleerung/Bodenentleerung)	L	560/640	
Auskipphöhe (Hochentleerung)	mm	1970	

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.
Die vorliegende Broschüre dient ausschließlich zur Beschreibung.

AD. BACHMANN AG

Kubota Generalvertretung | Wilerstrasse 16 | 9554 Tägerschen TG
Telefon 071 918 80 20 | info@adbachmannag.ch | www.adbachmannag.ch

Diese Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von KUBOTA weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form vervielfältigt werden. Sie entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Einige der in der Publikation gezeigten Teile sind optional und gehören nicht zur Standardausstattung. Informationen zu Garantie und Sicherheit sowie weitere Produktinformationen erhalten Sie über den zuständigen KUBOTA-Vertragshändler.

