

MÄHEN SIE GANZ EINFACH OHNE AUFWÄNDIGEN MESSER-WECHSEL MIT SEITENAUSWURF ODER IM EFFEKTIVEN MULCHVERFAHREN. SIE KÖNNEN WERKZEUGLOS UND SCHNELL DAS MÄHVERFAHREN ÄNDERN.



**INFINITY
DECK**

DIESES MÄHWERK
BIETET FAST GRENZENLOSE
MÖGLICHKEITEN



MÄHEN MIT SEITENAUSWURF

Bei dieser Einstellung ist die Auswurföffnung frei, und auch höheres Gras wird effektiv durch die gegenläufigen Messer gemäht und ausgeworfen

MULCHEN MIT GESCHLOSSENEM MÄHWERK

Durch einfaches Verschließen der Auswurföffnung wechseln Sie zum Mulchverfahren. Das Schnittgut verbleibt für ein gutes Mulchergebnis länger im Mähwerk und wird dabei stark zerkleinert.

TECHNISCHE DATEN GR 1600 ID

MOTOR

Modell	Z482
Typ	Wassergekühlter Dieselmotor
Gesamthubraum	479 cm ³
Nennleistung	10,0 kW
Kraftstofftank	18 L
Motoröl	1,2 L
Kühlflüssigkeit	2,1 L
Hydrogetriebeöl	2,8 L

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Gesamtlänge	1920 mm
Gesamtbreite (mit Mähwerk)	1365 mm
Gesamthöhe	1210 mm
Radstand	1280 mm
Spurweite Vorne	750 mm
Spurweite Hinten	825 mm
Gewicht (mit Mähwerk)	370 kg

AUSSTATTUNG

Getriebe	Hydrostatgetriebe
Kraftübertragung (Motorgetriebe)	Gelenkwelle
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts/Rückwärts	0 – 10 km/h, 0 – 5 km/h
Zapfwellenkupplung	Lamellenkupplung, ölgekühlt
Mähwerkantrieb	Gelenkwelle
Fahrersitz	Gefedert
Sitzeinstellung	Vertikal verschiebbar
Kraftstoffanzeige	Std.
Betriebsstundenzähler	Std.
Fahreranwesenheits-Sicherheitssystem (OPC) für Mähwerk	Std.
Fahreranwesenheits-Sicherheitssystem (OPC) für Fahrsystem	Std.
Messer-Nachlaufbremse	Integriert

MÄHWERKDATEN

Mähbreite	107 cm (42 Zoll)
Mähwerkmontage	Schnellmontagesystem
Schnitthöhe	25 – 102 mm
Schnitt Höheneinstellung	Zentrale Verstellung über Drehknopf
Schnitt Höhenpositionen	11
Anbaugeräte	Schneeschild, Winterdienststreuer

Änderungen der obigen technischen Daten vorbehalten. Einige der gezeigten Zusatzausrüstungen sind möglicherweise länderspezifisch.