



SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG AM MÄHWERK - ZENTRAL UND EINFACH VOM SITZ AUS ZU ERREICHEN

REINIGUNGSANSCHLUSS AM MÄHWERK

GASDRUCKUNTERSTÜTZTE MÄHWERKSAUSHEBUNG

BESONDERS ROBUSTER UND HALTBARER SECHSKANTRIEMEN

TECHNISCHE DATEN GR 1600 II

MOTOR

Typ	Wassergekühlter Zweizylinder-Dieselmotor
Motorleistung	10 kW
Kraftstofftank-Fassungsvermögen	18 l

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Gesamtlänge	2710 mm
Gesamtbreite	1115 mm
Gesamthöhe (Überrollschutzbügel geklappt)	1985 mm (1615 mm)
Gewicht GR1600-II (inkl. Mähwerk und Grasfangkorb)	465 kg

AUSSTATTUNG

Getriebe	Hydrostatgetriebe
Kraftübertragung (Motorgetriebe)	Gelenkwelle
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts/Rückwärts	0 – 10 km/h, 0 – 5 km/h
Zapfwellenkupplung	Lamellenkupplung, ölgekühlt
Mähwerkantrieb	Gelenkwelle
Fahrersitz	Gefedert
Sitzeinstellung	Vertikal verschiebbar
Kraftstoffanzeige	Std.
Betriebsstundenzähler	Std.
Fahreranwesenheits-Sicherheitssystem (OPC) für Mähwerk	Std.
Fahreranwesenheits-Sicherheitssystem (OPC) für Fahrsystem	Std.
Messer-Nachlaufbremse	Integriert

GRASSAMMELBEHÄLTER

Inhalt	370 l
Sonderzubehör und Zusatzgeräte	Deflektor

MÄHWERKDATEN

Mähbreite	107 cm (42 Zoll)
Mähwerkmontage	Schnellmontagesystem
Schnitthöhe	25 – 102 mm
Schnitthöheneinstellung	Zentrale Verstellung über Drehknopf
Schnitthöhenpositionen	11
Anbaugeräte	Schneeschild, Winterdienststreuer

Änderungen der obigen technischen Daten vorbehalten. Einige der gezeigten Zusatzausrüstungen sind möglicherweise länderspezifisch.

IN DEN LEISTUNGSDISZIPLINEN SCHNITTELEISTUNG, GRASAUFNAHME, KOMFORT UND AUSDAUER ZEIGT SICH DER **GR 1600 II** IN BESTECHENDER FORM, DIE SEINES GLEICHEN SUCHT.
FORDERN SIE IHN!

