

Technische Daten

Modell		GZD15-LD	GZD15-HD	
Motor	Modell	Kubota Z602		
	Bauart	Wassergekühlter Zweizylinder Dieselmotor		
	Hubraum	cm ³	599	
	Bruttoleistung / U*	kW	11,2	
	Maximale Betriebsdrehzahl des Motors	min ⁻¹ (U/min)	2870 bis 2970	
	Kraftstoff-Fassungsvermögen	ℓ	19	
	Batterie	V	12 (330 A bei Kaltstart)	
	Drehstromgenerator	A	15	
Traktor	Mähwerkposition	Zwischenachsanbringung		
	Pendelachse	Standard		
	Typ	Hydrostatantrieb		
	Reifengröße vorn/hinten	15×6,0–6 / 20,0×10–8		
	Spurweite	vorn mm	815	
		hinten mm	950/850, 2 Stellungen	
	Radstand	mm	1285	
	Gesamtlänge	mm	2820	
	Gesamtbreite	mm	1210	
	Gesamthöhe	mm	1115	1345
	Gewicht (mit Mähwerk und Grasfankorb, ohne Kraftstoff)	kg	580	600
Antriebsstrang	Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts	km/h 0–13,5 / 0–10		
	Getriebeantrieb	Gelenkwelle		
	Mähwerk-Antriebssystem	Gelenkwelle		
	Antriebssystem	Zweifach-Hydrostatikantrieb (HST)		
	Lenkung	Panzerlenkung über Handhebel		
	Feststellbremse	Naß-Lamellenbremssystem, Aktivierung über Pedal		
	Wenderadius	m	0	
Zapfwelle	Zapfwellenkupplung	Hydraulische Naß-Lamellenkupplung		
	Zapfwellenbremse	Hydraulische Naß-Einscheibenbremse		
Mähwerk	Mähbreite	mm	1067	
	Hubsystem	Hydraulisch		
	Aufhängung	Parallelaufhängung		
	Messerantriebssystem	Sechskantriemen		
	Schnitthöhe	mm	25 – 102 (6), 102 – 127 (13)	
	Schnitthöheneinstellung	Zentrale Schnitthöhenverstellung		
	Max. Mähwerk-Hubhöhe	mm	135	
	Messeranzahl	2		
Grasaufnahme	Typ	Bodenentleerung	hydr. Hochentleerung	
	Fassungsvermögen	ℓ	400	
	Hubhöhe (max.)	m	—	1,8

* Herstellerangaben

Änderungen der obigen technischen Daten vorbehalten.

Dieser Prospekt dient nur zur Beschreibung. Garantieinformationen erhalten Sie beim zuständigen Kubota-Vertragshändler.



AD. BACHMANN AG

Kubota Generalvertretung

Wilerstrasse 16 • 9554 Tägerschen TG

Tel. 071 918 80 20 • Fax 071 918 80 21

www.adbachmannag.ch