

Technische Daten

Modell		GZD21-HD	
Motor	Modell	Kubota D782	
	Bauart	Wassergekühlter 3-Zylinder-Dieselmotor	
	Hubraum	cc	778
	Bruttoleistung / U*	kW	15,6
	Maximale Betriebsdrehzahl des Motors	min ⁻¹ (U/min)	2880 bis 2980
	Kraftstoff-Fassungsvermögen	ℓ	19
	Batterie	V	12 (330 A bei Kaltstart)
	Drehstromgenerator	A	15
Traktor	Mähwerkposition	Zwischenachsenanbringung	
	Pendelachse	Standard	
	Typ	Hydrostatantrieb	
	Reifengröße vorn/hinten	15 × 6,0-6 / 23,0 × 10,5-12	
	Spurweite	vorn mm	815
		hinten mm	830/950, 2 Stellungen
	Radstand	mm	1285
	Gesamtlänge	mm	2865
	Gesamtbreite	mm	1280
	Gesamthöhe	mm	1950
	Gewicht (mit Mähwerk und Grasfankorb, ohne Kraftstoff)	kg	640
	Antriebsstrang	Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts	km/h
Getriebeantrieb		Gelenkwelle	
Mähwerk-Antriebssystem		Gelenkwelle	
Antriebssystem		Zweifach-Hydrostatikantrieb (HST)	
Lenkung		Panzerlenkung über Handhebel	
Feststellbremse		Naß-Lamellenbremssystem, Aktivierung über Pedal	
Wenderadius		m	0
Zapfwelle	Zapfwellenkupplung	Hydraulische Naß-Lamellenkupplung	
	Zapfwellenbremse	Hydraulische Naß-Einscheibenbremse	
Mähwerk	Mähbreite	mm	1219
	Hubsystem	Hydraulisch	
	Aufhängung	Parallelaufhängung	
	Messerantriebsystem	Sechskantriemen	
	Schneithöhe	mm	25 – 102 (6), 102 – 127 (13)
	Schneithöheneinstellung	Zentrale Schneithöhenverstellung	
	Max. Mähwerk-Hubhöhe	mm	145
	Messeranzahl	3	
Grasaufnahme	Typ	hydr. Hochentleerung	
	Fassungsvermögen	ℓ	500
	Hubhöhe (max.)	m	1,80

* Herstellerangaben

Änderungen der obigen technischen Daten vorbehalten.

Dieser Prospekt dient nur zur Beschreibung. Garantieinformationen erhalten Sie beim zuständigen Kubota-Vertragshändler.



AD. BACHMANN AG

Kubota Generalvertretung

Wilerstrasse 16 • 9554 Tägerschen TG

Tel. 071 918 80 20 • Fax 071 918 80 21

www.adbachmannag.ch