

# Technische Daten

Modell		ZD1211		
<b>Motor</b>	Modell	Kubota D1105		
	Typ	3-Zyl. Diesel, wassergekühlt		
	Maximale Nennleistung	kW (PS)	18,5 kW (25 PS) bei 3000 min <sup>-1</sup> (SAE J1940)	
	Hubraum	cm <sup>3</sup>	1123	
	Luftfilter Verschleißanzeige		Serie	
<b>Tankvolumen</b>		ℓ	49	
<b>Abmessungen</b>	Gesamtlänge	mm	2260	
	Gesamtbreite mit Mähwerk	mm	1875 (Seitenauswurf) / 1600 (Heckauswurf)	
		ohne Mähwerk	mm	1510
	Gesamthöhe	Überrollschutzbügel oben	mm	2000
		Überrollschutzbügel geklappt	mm	1640
	Radstand	mm	1440	
	Spurweite	Vorn	mm	1064
		Hinten	mm	1210
Gewicht mit Mähwerk (ohne Kraftstoff)	kg	790		
<b>Bereifung</b>	Vorn	15 × 6.50 – 8, pannensicher, Slick-Profil		
	Hinten	26 × 12.00 – 16 Niederquerschnitt-Rasen-Profil		
<b>Fahrgeschwindigkeit</b>	Vorwärts	km/h	0 – 17.0	
	Rückwärts	km/h	0 – 8.5	
<b>Fahrtrieb</b>	Zwei integrierte HST-Getriebe			
<b>Mähwerk</b>	Auswurfrichtung	Seiten - / Heckauswurf, Mulchausrüstung optional		
	Mähwerksausführung	Schweißkonstruktion		
	Mähwerk Bauhöhe	mm	140	
	Mähwerk Materialstärke	mm	4.2	
	Mähwerksaushub	Hydraulische Aushebung, Ansteuerung über Fußpedal		
	Mähwerksantrieb	Gelenkwelle		
	Tastrollen	2 × Schwenkrollen, 4 × feste Rollen		
	Schnittbreite	cm	152	
	Schnitthöhenverstellung	Drehknopf		
	Schnitthöhe	mm	25 – 127	
	Rasterung Schnitthöhenverstellung	ca. 6 mm		
Anzahl der Messer	3			
<b>Vorderachse</b>	Wahlweise pendelnd oder starr (werkzeuglose Verstellung)			
<b>Hubvorrichtung für einfache Wartung</b>	Serie (integriert)			
<b>Anzeigeelemente</b>	LCD-Anzeige (Betriebsstunden, Kraftstoffvorrat, Wassertemperatur, Batteriespannung, Service-Intervall, etc.)			
<b>Sitz</b>	Komfortsitz mit hoher Rückenlehne mit Neigungsverstellung und einstellbarer Lendenwirbelstütze			
<b>Federweg (Sitzfederung)</b>	mm	76		
<b>Wartungsklappen für direkten Zugang</b>	Serie			
<b>Überrollschutzbügel (ROPS)</b>	Klappbar			

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.  
Die vorliegende Broschüre dient ausschließlich zur Beschreibung. Die Abbildungen können Zusatzausstattung oder länderspezifisches Zubehör zeigen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Kubota-Vertriebspartner für weitergehende Informationen zu Gewährleistung, Sicherheit beim Betrieb und technischen Daten.

**Kubota**  
**Originalteile**  
für maximale  
Leistung,  
Langlebigkeit  
und Sicherheit





## AD. BACHMANN AG

**Kubota Generalvertretung**

Wilerstrasse 16 • 9554 Tägerschen TG

Tel. 071 918 80 20 • Fax 071 918 80 21

[www.adbachmannag.ch](http://www.adbachmannag.ch)