

# Technische Daten

Modell	B2201D		B2231DB		B2231HDB		B2231HDB-C		B2261DB		B2261HDB		B2261HDB-C		B2311HDB		B2311HDB-C				
	Schaltgetr	Schaltgetr	Hydrostat	Hydrostat	Schaltgetr	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Schaltgetr	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat				
<b>Motor</b>																					
Hersteller		Kubota																			
Typ		E-TVCS, wassergekühlt, Diesel																			
Motorleistung UN R120	kW (PS)	14,0 (19,0)		15,2 (20,7)				17,6 (23,9)				20,9 (28,4)									
Anzahl Zylinder		3																			
Bohrung × Hub		78 × 78,4						78 × 88						78 × 78,4							
Hubraum		1123						1261						1498							
Nenn Drehzahl		1/min 2500																			
Schalldämpfer		integriert																			
Luftfilter		Trockenfilter / Papierelement																			
Tankvolumen		ℓ 27																			
<b>Getriebe</b>																					
Antrieb		Allrad																			
Anzahl Gänge		V9/R9				stufenlos (3 Gruppen)				V9/R9				stufenlos (3 Gruppen)							
Bi-Speed Lenksystem		-																			
Differentialsperre		Standard																			
Bremsen		Ölgekühlte Scheibenbremsen																			
<b>Fahrgeschwindigkeit (bereifungsabhängig)</b>																					
Vorwärts		km/h		22,5		24,6		22,5		24,6		25,3									
Rückwärts		km/h		20,6		19,7		20,6		19,7		20,2									
<b>Zapfwellen</b>																					
Heckzapfwelle		Typ		getriebeabhängig				unabhängig				getriebeabhängig				unabhängig					
		Drehzahl 1/min		540																	
Zwischenachs Zapfwelle*		Drehzahl 1/min		2500																	
Heckzapfwelle und Zwischenachs Zapfwelle separat und parallel schaltbar		Standard																			
<b>Hydraulikanlage</b>																					
Pumpenförderleistung		ℓ/min		33,1																	
Hubwerkregelung		Positionsregelung																			
Hubkraft am Heckkrafthebel		kg		970																	
Betriebsdruck		kg/cm <sup>2</sup>		165																	
Heckkraftheber		Kat. I																			
Lenkung		hydrostatisches Lenksystem																			
<b>Abmessungen</b>																					
Gesamtlänge (inkl. 3-Pkt)		mm		2730				2887		2730		2887		2937		3007					
Gesamtbreite (bereifungsabhängig)		mm		1027 - 1404				1074 - 1404						1250 - 1437							
Gesamthöhe (bereifungsabhängig)		mm		2295 - 2338		2068 - 2136		2295 - 2338		2068 - 2136		2303 - 2343		2116 - 2150							
Radstand		mm		1500		1560		1500		1560		1666									
Bodenfreiheit (bereifungsabhängig)		mm		232 - 313		242 - 313		232 - 313				294 - 334									
Wenderadius (Lenkbremse)		m		2,1																	
Verfügbare Bereifungsvarianten		Rasenbereifung / Ackerstollenbereifung / Kommunalbereifung																			
Gewicht (ausstattungsabhängig)		kg		725		755		785		1015		755		785		1015		845		1065	

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

Zu Ihrer Sicherheit empfiehlt KUBOTA unbedingt die Verwendung des Überrollschutzbügels (ROPS) und des Sicherheitsgurtes bei fast allen Einsätzen.

Die vorliegende Broschüre dient ausschließlich zur Beschreibung.

Die Ausstattung und Modellverfügbarkeit ist länderspezifisch.

## F-Gas-Menge (in kg) in der Klimaanlage

Diese Klimaanlage enthält fluoridierte Treibhausgase (F-Gase).

KABINE Modell	Kältemittel	Menge (kg)	CO <sub>2</sub> Äquivalent (ton)	GWP*
B2231/2261/2311	HFC-134a	0,68	0,972	1430

\* Treibhauspotential (Global Warming Potential)

