

#Technische Daten

Bereich	EK1 Serie	
Modell	EK1-261	
Kategorie	T2a (Straßenzulassung)	
Motor		
Hersteller	Mitsubishi	
Modell	MV S3L2	
Abgasstufe	Stufe	5
Anzahl Zylinder	3	
Hubraum	cm³	1.318
Kühlung	Wasser	
Leistung nach ECE R120	kW/PS	18,2/24,8
Nennrehzahl	U/min	2.500
Maximales Drehmoment	Nm	76,3
Kraftstofftankkapazität	l	24
Getriebe		
Typ	Schaltgetriebe	
Anzahl Fahrstufen (V/R)	9 + 3	
Minimale Geschwindigkeit	km/h	1,0
max. Transportgeschwindigkeit	km/h	18,2
Achsen und Bremsen		
Allrad-Antrieb	Mechanisch zuschaltbar	
Wendekreis	mm	2.100
Differentialsperre Hinterachse	Mechanisch zuschaltbar	
Zapfwelle		
Zapfwellengeschwindigkeit	1/min	540/540E
Zapfwellentyp	angetrieben durch Getriebe (direkt)	
Hydrauliksystem		
Hydrauliksystem	typ	offen
Hydraulikpumpenkapazität	l/min	20
Hinteres Steuerventil	1 doppelwirkendes Steuerventil (serienmäßig)	
Heckdreipunkt	Kat. 1	
Maximale Hubkraft am Unterlenkerende	kg	800
Regelung	Lage- und Zugkraftregelung	
Unterlenker	Einstellbar zu beiden Seiten	
Abmessungen und Gewicht		
Vorderreifen	6 x 12	
Hinterreifen	8,3 x 20	
Radstand	mm	1.550
Bodenfreiheit	mm	310
Gesamthöhe über Lenkrad	mm	1.300
Gesamthöhe über Signalleuchte	mm	2.192
Leergewicht mit Überrollschutz	kg	1.000
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	kg	1.800

ESCORTS UM/TED behält sich das Recht vor, die angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.



Modell	EK1 Serie	
A Gesamtlänge	mm	2.677
B Radstand	mm	1.550
C Gesamthöhe	mm	2.192
D Gesamtbreite	mm	1.035
E Spurbreite	mm	897-965
F Bodenfreiheit	mm	310