

#Technische Daten

Modell	L2-452 DHC	L2-552 DHC	L2-622 DHC	L2-452 DC	L2-522 DW
	Kabine			ROPS hinten	
Motor					
Modell	V2403-CR-E5-GE4		V2403-CR-TE5-GE5	V2403-CR-E5-GE2	V2403-CR-TE5-GE1
Typ	Wassergekühlter 4 Zylinder Dieselmotor mit Common-Rail-Einspritzung				
Anzahl Zylinder	4				
Motorenleistung nach ECE R120	kW (PS)	33,0 (44,9)	40,1 (54,5)	45,1 (61,3)	33,0 (44,9) / 37,4 (50,8)
Hubraum	cm³	2434			
Max. Drehmoment	Nm (bei 1600 1/min)	148,9	185,3	198,5	143,4 / 166,7
Nenn Drehzahl	1/min	2600		2700	2600
Kraftstofftank	l	51		50	
Antrieb					
Getriebe	3-stufiger Hydrostat mit Lastschaltstufe			16 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgänge (synchronisiert)	
Standardreifengröße	Vorne	8-16	9,5-16	8-16	9,5-16
	Hinten	13,6-24	13,6-28	13,6-24	13,6-28
Kupplung	Einstufige Trockenkupplung				
Lenkung	Servolenkung				
Bremsensystem	ölgekühlte Scheibenbremse				
Wenderadius (ohne Bremse)	m	2,7	3,2	2,7	3,2
Zapfwelle					
Heckzapfwelle	SAE 1-3/8, 6 Zähne				
Zapfwelldrehzahl	1/min	540/2480	540/2590	540/2400	540/2550 – 540E/2550
Hydraulik (Arbeitshydraulik)					
Pumpenförderleistung	l/min	35,6		37,0	35,6
3-Punkt-Gestänge	SAE Kategorie 1				
Hydraulikregelsystem	Positionsregelung				
Hubkraft	Unterlenkerende	1750			
	609,6 mm hinter Unterlenker	kg	1250	1350	1250 / 1350
Hydraulikdruck	MPa (kgf/cm²)	18,6 (190)			
Abmessungen					
Gesamtlänge ohne 3-Pkt	mm	3170	3245	3170	3245
Gesamtbreite	mm	1560	1560	1560	1470
Gesamthöhe mit ROPS	mm	2330	2375	2330	2550
Radstand	mm	1895	1915	1895	1915
Min. Bodenfreiheit	mm	360	400	360	400
Spurbreite	Vorne	mm	1145	1135	1145 / 1135
		mm	1240	1225	1240 / 1225
	Hinten	mm	1310 / 1410	1225 / 1325	1310 / 1410 / 1325
Gewicht	kg	1895	2080	1860	1820

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.



Kubota Generalvertretung | Wilerstrasse 16 | 9554 Tägerchen TG
 Telefon 071 918 80 20 | info@adbachmannag.ch | www.adbachmannag.ch



Modell	L2-372	L2-452	L2-522/L2-552/L2-622
A Gesamtlänge	mm	3015	3170 / 3245
B Radstand	mm	1805	1895 / 1915
C Gesamthöhe	mm	2415	2250 / 2375
D min. Breite	mm	1430	1555 / 1560
E min. Spurbreite	mm	1150/1110	1145/1140 / 1135/1225
F min. Bodenfreiheit	mm	360	400 / 400

Spezifikationen des Frontladers	LA555	LA805	LA1055
Ladermodell	L2-372	L2-452	L2-522/L2-552/L2-622
Schaufeltyp	Kubota	Kubota	Kubota
Max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt)	mm	2445	2665 / 2859
Hubhöhe waagerechte Schaufel	mm	2272	2462 / 2659
Höhe unter gekippter Schaufel	mm	1993	2075 / 2279
Auskippwinkel	°	39	43 / 46
Einkippwinkel	°	30	42 / 42
Schürftiefe	mm	130	126 / 177
Gesamthöhe in Transportposition	mm	1332	1382 / 1444
Maximale Hubkraft	kg	773	1053 / 1399
Losbrechkraft am Drehpunkt	kN	12,33	15,14 / 18,61
Gewicht	kg	467	513 / 648