



TECHNISCHE DATEN

Timan 3330



Technische Angaben

Motor	Kubota
PS / kW	33 / 24
Benzintank	37 L
Anzahl Zylinder	3
Hubraum	962
Kühlersystem	Wasserkühlung (45°C Außentemperatur)
Geschwindigkeit	28 km/h
Übertragung	Kolbenpumpe
Radantriebe	4 St. Orbitmotoren
Capacity outlet front	48 l/min (nominal) 180 bar
Capacity outlet rear	48 l/min (nominal) 180 bar
Oil outlet front	1 double-acting with flowing position 150 Bar
Oil outlet rear	1 double-acting 150 Bar
Arbeitshydraulik	Zahnradpumpe
Hebearm	Schwimmstellung und parallelhub standard
Hubleistung	300 kg beim Schnellwechsel 150 kg 80 cm von außen Schnellwechsel
Elektrosystem	12 Volt
Generator	65 A
Fahrarbeitsleuchten vorwärts	2 + 2
Arbeitsleuchten hinten	1
Rundumleuchte	Standard
13-polige Anhängersteckdose	Standard
Radio mit Bluetooth und handfrei	Standard



Maße und Gewicht

Gewicht	1.060 Kg
Betriebsbereites Gewicht	1.185 Kg
Länge	2.700 mm
Breite	1.130 mm
Höhe	1.990 mm
Einstiegshöhe	500 mm
Wenderadius (innen)	530 mm
Wenderadius (aussen)	1.670 mm



Geräuschpegel

Schallpegel Kabine EU1322/2014 Methode B	79 dB
Vorbeifahrgeräusch EU985/2018 fahrend	71 dB
Vorbeifahrgeräusch EU985/2018 stehend	74 dB
Schallpegel Kabine bei 2.600 U / min	68 dB
Quellenstärke Lwa ISO 6395:2008	105 dB

+ Optionen

Klimaanlage
Schiebefenster rechte und linke Kabinenseite
Luftfedersitz
Fahrtkamera beim Saugmundstück
Rückfahrkamera
Rückfahralarm
Warnleuchten
LED Rundumleuchte
LED Rücklicht
Kombikugelkopf mit einer Kugel- und Maulanbindung

AD. BACHMANN AG

Timan Generalvertretung

Wilerstrasse 16 • 9554 Tägerschen TG

Tel. 071 918 80 20 • Fax 071 918 80 21

www.timan.ch

