



HUBA 3-Punkt-Gabelstapler

HUBA CN 15

HUBA-Gabelstapler

Besonders geeignet für Schlepper mittlerer Leistung.
Gebaut mit Sonderprofilen unserer exklusiven Herstellung,
mit Kegelrollenlagern zur sicheren Vollastführung.

Grundausrüstung

Seitenschub, Neigungszyylinder und Steuerventil
(inkl. 1 Ersatzventil), Stützfuss.

Option!



HUBA 15 FEM2
Schnellwechsel-
platte



Modell	Hubkraft	Gewicht	Hubhöhe	Höhe eingezogen
CN 15-25	1.5 t	320 kg	2500 mm	2050 mm
CN 15-32	1.5 t	340 kg	3200 mm	2400 mm
CN 15-40	1.5 t	360 kg	4000 mm	2800 mm
FEM2	Schnellwechselplatte (Euro-Norm) mit verstellbaren Gabeln			
DLFRACM	Frachtanteil (netto)			



HUBA DLS5 Duplex

Dieses Modell ist durch sein geringes Gewicht sehr geeignet für kleine Traktoren,
wie Kommunal-Traktoren, Bergmäher, Garten- und Rebraktoren usw.

Grundausrüstung

Mit doppelwirkendem Hubzylinder inkl. Hydr.-Schläuchen + ½"-Kupplungen,
mit Stützfuss (ohne Seitenschub, ohne Neigungszyylinder, ohne Steuerventil).

Modell	Hubkraft	Gewicht	Hubhöhe	Höhe eingezogen
DLS 5-16	500 kg	124 kg	1.6 m	1.50 m
DLS 5-20	500 kg	140 kg	2.0 m	1.60 m
DLS 5-25	500 kg	162 kg	2.5 m	1.85 m
DLFRACM	Frachtanteil (netto)			



HUBA CM 16 THAL Triplex

Dieses Modell ist durch seine niedere Bauhöhe und seinen Freihub von 20 cm sehr geeignet für den Wein- und Obstbau

Grundausrüstung

Seitenschub, Neigungszyylinder, Steuerventil, mit 20 cm Freihub, Stützfuss.



Modell	Hubkraft	Gewicht	Hubhöhe	Höhe eingezogen	Freihub
CM 16-THAL-25	1.6 t	390 kg	2500 mm	1480 mm	200 mm
CM 16-THAL-32	1.6 t	460 kg	3200 mm	1730 mm	200 mm
CM 16-THAL-36	1.6 t	510 kg	3600 mm	1850 mm	200 mm
FEM2	Schnellwechselplatte (Euro-Norm) mit verstellbaren Gabeln				
DLFRACM	Frachtanteil (netto)				

HUBA CM 20 TBCH Triplex

Besonders geeignet für die grosse Hubhöhe. Gestattet dem Fahrer optimale Sicht.

Grundausrüstung

Seitenschub, Neigungszyylinder und Steuerventil, FEM-Schnellwechselplatte mit verstellbaren, geschmiedeten Gabeln, Stützfuss.



Modell	Hubkraft	Gewicht	Hubhöhe	Höhe eingezogen
CM 20 TBCH 48	2.0 t	820 kg	4800 mm	2360 mm
CM 20 TBCH 60	2.0 t	940 kg	6000 mm	2800 mm
DLFRACM	Frachtanteil (netto)			

Spezialausführungen auf Anfrage!