

#Technische Daten

| Modell | M4-063 | | M4-073 | |
|---|--|-------------------------------|--|-------------|
| | ROPS | Cab | ROPS | Cab |
| Motor | Kubota | | | |
| Motor | V3307-CR-TE5 | | | |
| Hubraum / Anzahl Zylinder | cm³ | 3.331/4 | | |
| Nenndrehzahl | U/min | 2.400 | | |
| Motorleistung (ECE R 120) | PS (kW) | 66 (48,8) | 74 (54,6) | |
| Kraftstofftankvolumen | l | 70 | 90 | 70 |
| Getriebe | Kubota | | | |
| Hauptgetriebetyp | 6 Gänge, synchronisiert; Option: Dual Speed | | | |
| Gruppenschaltung | 3: Gruppen | | | |
| Anzahl der Schaltgänge | V18/R18 | | V18/R18 (serienmäßig) V18/R18 mit Dual Speed (optional) | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h | 40 mit Eco-Drive | | |
| Wendeschtaltung | elektrohydraulische Wendeschaltung | | | |
| Fahrkupplung | nasse Lamellenkupplung | | | |
| Bremssystem | hydraulisch betätigte nasse Lamellenbremse mit automatischer Zuschaltung der Vorderachse (4WD) | | | |
| Allrad-Zuschaltung | elektrohydraulisch | | | |
| Hinterachs-Differenzialsperre | mechanische Sperre | | | |
| Zapfwellenantrieb | | | | |
| Drehzahl | 1/min | 540/540 Eco; Option 540/1.000 | | |
| ZW-Zuschaltung | elektrohydraulisch | | | |
| Hydraulik | | | | |
| Pumpenförderleistung | l/min | 63 | | |
| 3-Punkt-Anhängung | Schnellfanghaken (Kategorie II) | | | |
| Mechanische Hubwerksregelung | Positions- und Zugkraftregelung | | | |
| Hubkraft am Koppelpunkt | kg | 2.500 | | |
| Anzahl hydraulischer Ventile und Typ | Standard: 2; optional: 3 | | | |
| Standardreifengröße | V/H | V: 320/85R20; H: 420/85R30 | | |
| Abmessungen & Gewicht | | | | |
| Gesamtlänge | mm | 3.700 | | |
| Gesamthöhe | mm | 2.090* | 2.580 | 2.090* |
| Gesamtbreite min. – max. | mm | 1.850–2.150 | 1.950–2.165 | 1.850–2.150 |
| Radstand | mm | 2.135 | | |
| Spurweite vorn | mm | 1.450–1.535 | 1.365–1.415 | 1.450–1.535 |
| Spurweite hinten | mm | 1.430–1.730 | 1.530–1.745 | 1.430–1.730 |
| Traktorgewicht | kg | 2.570 | 3.040 | 2.570 |

*bei heruntergeklapptem Sicherheitsbügel



| Modell | M4-063/M4-073 | |
|--|---------------|-------------|
| A Gesamtlänge | mm | 3.700 |
| B Radstand | mm | 2.135 |
| C Kabinenhöhe (von Mitte der Hinterachse bis Kabinendach) | mm | 1.845 |
| D Gesamthöhe | mm | 2.580 |
| E Gesamtbreite (min./max.) | mm | 1.950/2.165 |
| F Spurbreite (min./max.) | mm | 1.365/1.415 |
| G Bodenfreiheit | mm | 430 |

* Reifen (Standard): 320/85 R20, 425/85 R30